

DT
125

YAMAHA

Sa simplicité d'entretien fait la différence parce qu'aucun terrain n'effraie le moteur deux temps et la suspension de type monocross de la DT125.



Couleurs
Disponibles

**MOTEUR**

Type moteur	Monocylindre, 2 temps
Cylindrée (cm ³)	124
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	56 x 50,7
Taux de compression	6.7:1
Couple maximal (N.m / tr/min)	15,2 N.m à 6 500 tr/min
Démarrage	Kick Starter
Lubrification	N/C
Allumage	CDI (Électronique)
Alimentation	Carburateur

**CHASSIS**

Cadre	Double berceau
Suspension avant	Fourche télescopique classique
Suspension arrière	Bras oscillant
Frein avant	Disque hydraulique simple
Frein arrière	Tambour
Jantes	Jantes rayons
Pneu avant	2,75-21 4
Pneu arrière	4,10-18 4

**DIMENSIONS**

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2110*865*1165
Empattement (mm)	1415
Hauteur de selle (mm)	885
Garde au sol mini (mm)	260

**TRANSMISSION**

Transmission	Manuelle à 6 vitesses
--------------	-----------------------

**POIDS/CAPACITES**

Poids à vide (kg)	98
Capacité réservoir carburant (L)	9,50

**EQUIPEMENTS**Porte-
bagagesDémarrateur
KickJantes
rayons

LES
2
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

